

Gdańsk, dn. 2024-06-03

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Powiatu Szczyńskiego
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

W nawiązaniu do informacji wysłanej dnia 22.04.2024r. o **zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **34902 (44902N!)** **GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY** zlokalizowanej w miejscowości SZCZYTNO, ul. POLSKA 12, przesyłam sprawozdanie z pomiarów PEM.



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ewelina
Ciesielska

Date / Data:
2024-06-03 19:20



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2190/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 34902 (44902N!) GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY
Adres: SZCZYTNO, POLSKA 12, Powiat szczycieński, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-05-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SZCZYTNO, POLSKA 12.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34902 (44902N!) GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Helwak Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	20	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29.2	29869
2	3600	AQQQ NSN	1	20	0-10**	29.2	23174
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	90	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29.2	29869
4	3600	AQQQ NSN	1	90	0-10**	29.2	23174
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	300	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	29.2	29869
6	3600	AQQQ NSN	1	300	0-10**	29.2	23174

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	2	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	125	31.8
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	223	31

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-05-15	17:00-18:50	21.2	21.1	43.4	43.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'44.6" 20°59'47.8"
2	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	2.0	1.7	2.7	0.1	53°33'44.6" 20°59'48.1"
3	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	2.0	2.4	3.8	0.14	53°33'45.7" 20°59'46.3"
4	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.3"
5	DPP na balkonie mieszkania nr 2 na 1 piętrze budynku przy ul. Polska 16	2.0	1.1	1.8	0.06	53°33'43.6" 20°59'47.0"
6	DPP w balkonie mieszkania nr 13 na 4 piętrze budynku przy ul. Polska 17	2.0	5.5	8.8	0.31	53°33'46.1" 20°59'48.8"
7	DPP w balkonie mieszkania nr 13 na 4 piętrze budynku przy ul. Polska 15	2.0	4.5	7.2	0.26	53°33'46.4" 20°59'48.5"
8	DPP w balkonie mieszkania nr 12 na 4 piętrze budynku przy ul. Polska 21	2.0	2.8	4.5	0.16	53°33'45.4" 20°59'51.0"
9	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°33'45.4" 20°59'48.1"
10	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	2.4	3.8	0.14	53°33'46.1" 20°59'48.5"
11	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'46.8" 20°59'48.8"
12	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	2.6	0.09	53°33'44.3" 20°59'48.1"
13	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	2.4	3.8	0.14	53°33'44.6" 20°59'49.6"
14	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	2.7	4.3	0.15	53°33'44.6" 20°59'51.4"
15	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 125°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°33'44.3" 20°59'48.1"
16	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 125°	2.0	1.7	2.7	0.1	53°33'43.6" 20°59'49.9"
17	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 223°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°33'44.3" 20°59'47.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 223°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'43.2" 20°59'45.6"
19	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.9	0.1	53°33'45.0" 20°59'45.6"
20	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.3	3.7	0.13	53°33'45.4" 20°59'44.9"
21	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.7	2.7	0.1	53°33'45.7" 20°59'43.4"
22	PKP na az. 236° w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 223°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°33'43.9" 20°59'45.6"
23	PKP na az. 247° w odległości 72m od anteny radioliniowej az. 223°	2.0	1.7	2.7	0.1	53°33'43.6" 20°59'43.8"
24	PKP na az. 293° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.2	1.9	0.07	53°33'45.0" 20°59'45.6"
25	PKP na az. 307° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.0"
26	PKP na az. 320° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.0"
27	PKP na az. 335° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'45.7" 20°59'46.3"
28	PKP na az. 345° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 20°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'45.7" 20°59'47.0"
29	PKP na az. 0° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°33'45.7" 20°59'47.4"
30	PKP na az. 13° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.7	2.7	0.1	53°33'45.7" 20°59'47.8"
31	PKP na az. 27° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.9	3	0.11	53°33'45.4" 20°59'48.5"
32	PKP na az. 40° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°33'45.4" 20°59'48.8"
33	PKP na az. 57° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°33'45.0" 20°59'49.2"
34	PKP na az. 70° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	2.6	0.09	53°33'45.0" 20°59'49.2"
35	PKP na az. 83° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.9	3	0.11	53°33'44.6" 20°59'49.2"
36	PKP na az. 97° w odległości 33m od	2.0	1.8	2.9	0.1	53°33'44.3" 20°59'49.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 90°					
37	PKP na az. 110° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.6	2.6	0.09	53°33'43.9" 20°59'49.2"
38	PKP na az. 125° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.5	2.4	0.09	53°33'43.9" 20°59'48.8"
39	PKP na az. 167° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°33'43.2" 20°59'48.1"
-	GKP w odległości 242m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'51.8" 20°59'52.1"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'44.3" 20°59'58.9"
-	GKP w odległości 250m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°33'48.6" 20°59'35.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'44.6" 20°59'47.8"
2	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	2.0	0.005	0.007	0.1	53°33'44.6" 20°59'48.1"
3	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	2.0	0.006	0.01	0.14	53°33'45.7" 20°59'46.3"
4	DPP w oknie otwartym na 1 piętrze budynku Domu Kultury	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.3"
5	DPP na balkonie mieszkania nr 2 na 1 piętrze budynku przy ul. Polska 16	2.0	0.003	0.005	0.06	53°33'43.6" 20°59'47.0"
6	DPP w balkonie mieszkania nr 13 na 4 piętrze budynku przy ul Polska 17	2.0	0.015	0.023	0.32	53°33'46.1" 20°59'48.8"
7	DPP w balkonie mieszkania nr 13 na 4 piętrze budynku przy ul Polska 15	2.0	0.012	0.019	0.26	53°33'46.4" 20°59'48.5"
8	DPP w balkonie mieszkania nr 12 na 4 piętrze budynku przy ul Polska 21	2.0	0.007	0.012	0.16	53°33'45.4" 20°59'51.0"
9	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°33'45.4" 20°59'48.1"
10	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.006	0.01	0.14	53°33'46.1" 20°59'48.5"
11	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'46.8" 20°59'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°33'44.3" 20°59'48.1"
13	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.006	0.01	0.14	53°33'44.6" 20°59'49.6"
14	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.007	0.011	0.16	53°33'44.6" 20°59'51.4"
15	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az.125°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°33'44.3" 20°59'48.1"
16	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az.125°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°33'43.6" 20°59'49.9"
17	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az.223°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°33'44.3" 20°59'47.0"
18	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az.223°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'43.2" 20°59'45.6"
19	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°33'45.0" 20°59'45.6"
20	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.01	0.13	53°33'45.4" 20°59'44.9"
21	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°33'45.7" 20°59'43.4"
22	PKP na az. 236° w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 223°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°33'43.9" 20°59'45.6"
23	PKP na az. 247° w odległości 72m od anteny radioliniowej az. 223°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°33'43.6" 20°59'43.8"
24	PKP na az. 293° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°33'45.0" 20°59'45.6"
25	PKP na az. 307° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.0"
26	PKP na az. 320° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'45.4" 20°59'46.0"
27	PKP na az. 335° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'45.7" 20°59'46.3"
28	PKP na az. 345° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'45.7" 20°59'47.0"
29	PKP na az. 0° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°33'45.7" 20°59'47.4"
30	PKP na az. 13° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°33'45.7" 20°59'47.8"
31	PKP na az. 27° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.008	0.11	53°33'45.4" 20°59'48.5"
32	PKP na az. 40° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°33'45.4" 20°59'48.8"
33	PKP na az. 57° w odległości 34m od	2.0	0.004	0.006	0.08	53°33'45.0" 20°59'49.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 20°					
34	PKP na az. 70° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°33'45.0" 20°59'49.2"
35	PKP na az. 83° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.008	0.11	53°33'44.6" 20°59'49.2"
36	PKP na az. 97° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°33'44.3" 20°59'49.2"
37	PKP na az. 110° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°33'43.9" 20°59'49.2"
38	PKP na az. 125° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°33'43.9" 20°59'48.8"
39	PKP na az. 167° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°33'43.2" 20°59'48.1"
-	GKP w odległości 242m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'51.8" 20°59'52.1"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'44.3" 20°59'58.9"
-	GKP w odległości 250m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°33'48.6" 20°59'35.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.8% dla częstotliwości do 38 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34902 (44902N!) GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Niewiadomska

Date / Data:
2024-05-23 09:34

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2024-05-24
10:39




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 34902 (44902N!) GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY (44902N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 34902 (44902N!) GOL_SZCZYTNO_DOMKULTURY</p> <p>Dokumentacja fotograficzna</p>
----------------	---