

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Szczycieński
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
12-100 Szczytno
Ul. Sienkiewicza 1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

SCT0005_A (zgłoszenie nr 11)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 1004280000000), pow. szczycieński 4.6.28.56.17 (TERYT: 2817) (KTS: 10042815617000), gm. Szczytno 5.6.28.56.17.01.1 (TERYT: 2817011) (KTS: 10042815617011)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

12-100 Szczytno, Solidarności 17, dz. nr 27, gm. Szczytno, pow. szczycieński

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 13840W
Antena Sektorowa 12_GHLNT: 19949W
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 19971W
Antena Sektorowa 22_HV: 13766W
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 19971W
Antena Sektorowa 32_HV: 13840W
Radiolinia RL1: 5623W
Radiolinia RL2: 1479W
Radiolinia RL3: 1413W
Radiolinia RL4: 1230W
Radiolinia RL5: 1413W
Radiolinia RL6: 1514W
Radiolinia RL7: 7586W
Radiolinia RL8: 1479W
Radiolinia RL9: 1514W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Antena Sektorowa 12_GHLNT: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Radiolinia RL1: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)
Radiolinia RL2: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)

	<p>Radiolinia RL3: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL4: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL5: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL6: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL7: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL8: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N) Radiolinia RL9: (21°00'41.9"E, 53°33'58.6"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz, 80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_HV: 58,50m Antena Sektorowa 12_GHLNT: 58,50m Antena Sektorowa 21_GHLNT: 58,50m Antena Sektorowa 22_HV: 58,50m Antena Sektorowa 31_GHLNT: 58,50m Antena Sektorowa 32_HV: 58,50m Radiolinia RL1: 56,60m Radiolinia RL2: 54,90m Radiolinia RL3: 53,80m Radiolinia RL4: 53,80m Radiolinia RL5: 56,60m Radiolinia RL6: 56,30m Radiolinia RL7: 56,30m Radiolinia RL8: 56,60m Radiolinia RL9: 55,50m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_HV: 13840W Antena Sektorowa 12_GHLNT: 19949W Antena Sektorowa 21_GHLNT: 19971W Antena Sektorowa 22_HV: 13766W Antena Sektorowa 31_GHLNT: 19971W Antena Sektorowa 32_HV: 13840W Radiolinia RL1: 5623W Radiolinia RL2: 1479W Radiolinia RL3: 1413W Radiolinia RL4: 1230W Radiolinia RL5: 1413W Radiolinia RL6: 1514W Radiolinia RL7: 7586W Radiolinia RL8: 1479W Radiolinia RL9: 1514W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylecia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_HV: azymut 20°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_GHLNT: azymut 20°, pochylecie 0-10° (900MHz), pochylecie 0-10° (1800MHz), pochylecie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 140°, pochylecie 0-10° (900MHz), pochylecie 0-10° (1800MHz), pochylecie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 140°, pochylecie 0-10° (800MHz), pochylecie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 260°, pochylecie 0-9° (900MHz), pochylecie 0-9° (1800MHz), pochylecie 0-9° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 260°, pochylecie 0-9° (800MHz), pochylecie 0-9° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 39° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL2: azymut 106° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL3: azymut 201° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL4: azymut 206° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL5: azymut 224° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL6: azymut 251° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL7: azymut 261° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL8: azymut 298° +/-30°, pochylecie 0° Radiolinia RL9: azymut 311° +/-30°, pochylecie 0°</p>

LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 12_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2022-05-04	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Sokół	
Podpis jest prawdziwy	
Podpis:	<p>Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sokół</p> <p>Data: 2022.05.04 12:02:26 CEST</p>
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
04.05.2022r.	Ros. 6224.24.2022



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 24/04/OŚ/2022-P4



Nr i nazwa stacji	SCT0005	
Adres	12-100 Szczytno, ul. Solidarności 17, dz. nr 27, pow. szczytyński, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie	Wiesław Laskowski	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2022.04.28 07:11:44 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2022-04-27	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
24/04/OŚ/2022-P4

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności.....	8
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	12-100 Szczytno, ul. Solidarności 17, dz. nr 27, pow. szczytyński, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski - pomiarowiec
Data wykonania pomiaru	2022-04-27
Godzina rozpoczęcia pomiaru	11.00
Godzina zakończenia pomiaru	13.00
Temperatura na początku pomiaru [°C]	20
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	20
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	44,6
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	44,6
Inne źródła pól elektromagnetycznych	występują
Tryb pracy urządzeń	eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Opis zestawu pomiarowego	<p>Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 01.06.2022 r.</p> <p>Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 2.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	<p>Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))</p>
Warunki pracy urządzeń nadawczych	<p>Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).</p>

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp.	Wyszczególnienie	sektor 1				sektor 2				sektor 3							
I		Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	49,03	52,37	52,37	44,77	52,32	52,32	44,77	52,04	49,03	52,32	52,32	44,77	52,04	49,03	
II		Obciążenie:															
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11		Huawei ATR4518R11			
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei		Huawei			
3	Ilość anten	1		1		1		1		1		1		1			
4	Azymut	20				140				260							
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00				0,00-10,00				0,00-9,00							
6	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	5				5				4,5							
7	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)	58,50				58,50				58,50							
8	EIRP [W]	13840		19949		19971		13766		19971		13840					

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)
1	OPTIX RTN/HUAWEI	18	28,5	VHLPX2-18/Andrew	0,6	39	56,60
2	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	VHLPX2-23/Andrew	0,6	106	54,90
3	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	201	53,80
4	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	A23D06/Huawei	0,6	206	53,80
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	224	56,60
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	251	56,30
7	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	261	56,30
8	OPTIX RTN/HUAWEI	23	21	VHLPX2-23/Andrew	0,6	298	56,60
9	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	311	55,50

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *k _H +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°34'1.27" N 21°0'43.42" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,115
2	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°34'4.27" N 21°0'45.45" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,150
3	1,5	4,76	0,004	0,013	0,3 - 2,0	53°34'7.27" N 21°0'47.49" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,173	0,173
4	1,8	5,72	0,005	0,015	0,3 - 2,0	53°34'10.27" N 21°0'49.52" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,208	0,208
5	2,2	6,99	0,006	0,019	0,3 - 2,0	53°34'13.27" N 21°0'51.56" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,254	0,254
6	2,4	7,62	0,006	0,020	0,3 - 2,0	53°34'16.26" N 21°0'53.59" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,277	0,277
7	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'55.72" N 21°0'44.73" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,138
8	1,6	5,08	0,004	0,013	0,3 - 2,0	53°33'57.82" N 21°0'36" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,185	0,185
9	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'56.92" N 21°0'25.24" E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,138
10	1,9	6,03	0,005	0,016	0,3 - 2,0	53°33'56.47" N 21°0'19.86" E	otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,219	0,219
11	2,0	6,35	0,005	0,017	0,3 - 2,0	53°33'56.02" N 21°0'14.48" E	otoczenie stacji bazowej - 500 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,231	0,231
12	2,0	6,35	0,005	0,017	0,3 - 2,0	53°33'55.57" N 21°0'9.1" E	otoczenie stacji bazowej - 600 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,231	0,231
13	1,9	6,03	0,005	0,016	0,3 - 2,0	53°33'57.27" N 21°0'46.55" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,219	0,219
14	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'56.02" N 21°0'37.47" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,138
15	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°33'57.32" N 21°0'36.18" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,127	0,127

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x, y	Opis PP	WM _E	WM _H
16	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'59.08" N 21°0'39.03" E	otoczenie stacji bazowej - 50 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,139	0,138
17	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°33'59.89" N 21°0'36.67" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,150	0,150
18	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°34'1.1" N 21°0'38.75" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,127	0,127
19	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°34'0.71" N 21°0'44.94" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,115
A	1,9	6,03	0,005	0,016	0,3 - 2,0	53°33'57.9" N 21°0'42.4" E	ul. Solidarności 15, magazyn, pomiar przy budynku - DPP	0,219	0,219
B	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°33'59.4" N 21°0'43.2" E	ul. Solidarności 17, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
C	1,9	6,03	0,005	0,016	0,3 - 2,0	53°33'57.3" N 21°0'45.3" E	ul. Solidarności, magazyn, pomiar przy budynku - DPP	0,219	0,219
D	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°33'57.0" N 21°0'42.7" E	ul. Solidarności 15, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150
E	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'54.5" N 21°0'47.1" E	ul. Piłsudskiego 111, budynki Wyższej Szkoły Policji, brak możliwości wstępu, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,139	0,138
I	1,6	5,08	0,004	0,013	0,3 - 2,0	53°33'57.5" N 21°0'41.1" E	ul. Solidarności 15, magazyn, pomiar przy budynku - DPP	0,185	0,185
J	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	53°33'56.9" N 21°0'39.8" E	ul. Solidarności, garaże, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
K	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'54.8" N 21°0'38.7" E	ul. Pułaskiego 38, pomiar przy budynku - DPP	0,139	0,138
L	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	53°33'54.9" N 21°0'36.9" E	ul. Pułaskiego 39, pomiar przy budynku - DPP	0,115	0,115
M	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	53°33'57.4" N 21°0'30.2" E	ul. Bohaterów Września 1939 r. 11/11a, pomiar przy budynku - DPP	0,139	0,138
N	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	53°33'57.3" N 21°0'25.4" E	ul. Bohaterów Września 1939 r. 9/9a, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150
O	2,2	6,99	0,006	0,019	0,3 - 2,0	53°33'57.3" N 21°0'19.6" E	ul. Solidarności 4, pomiar przy budynku - DPP	0,254	0,254
P	1,5	4,76	0,004	0,013	0,3 - 2,0	53°33'56.7" N 21°0'17.4" E	ul. Nauczycielska 17, pomiar przy budynku - DPP	0,173	0,173
R	2,0	6,35	0,005	0,017	0,3 - 2,0	53°33'55.6" N 21°0'16.5" E	ul. Nauczycielska 16a, pomiar przy budynku - DPP	0,231	0,231
S	2,2	6,99	0,006	0,019	0,3 - 2,0	53°33'55.7" N 21°0'13.1" E	ul. Nauczycielska 14/16, pomiar przy budynku - DPP	0,254	0,254

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

- * - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
- GKP - główne kierunki pomiarowe
- PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
- DPP - dodatkowe punkty pomiarowe
- PP - pion pomiarowy
- U - niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
- k_E - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (k_E=1,7),
poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k_E=2,0)
- WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola
- WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 27.04.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne

długość: 21°00'41.86"E


szerokość: 53°33'58.60"N

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

24/04/OŚ/2022-P4

Strona 8 z 10

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
24/04/OŚ/2022-P4

Załącznik 3. Załączniki graficzne

