

**Tabela parametrów równoważności**

LP.	Nazwa użyta w projekcie	Parametry równoważności
1.	Urządzenie ROTEC firmy Remmers	Niskociśnieniowy agregat piaskujący pneumatyczny, ze zbiornikiem ścierniwa. Zastosowanie do bezpiecznego i delikatnego oczyszczania z zanieczyszczeń budowlanych i biologicznych między innymi miękkie i zwietrzałe podłoża Właściwości urządzenia: regulowane parametry pracy, przeznaczenie do użytku ze ścierniwami od miękkich do średnio twardych.
2.	Preparat: Algat	Preparat do usuwania mchów i glonów z powierzchni ścian
3.	Preparat: Boramon,	Preparat do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych występujących powierzchniowo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Miejsce stosowania: Ściany, mury.
4.	Preparat: Optogrun Funghit SLKA f.Remmers	Środek do usuwania grzybów i glonów
5.	Preparat: Remsol	Środek do usuwania powłok malarskich, skuteczny także w odniesieniu do powłok z farb proszkowych
6.	tynek Baumit RK 70	Wysoko hydrauliczna szpachla wapienna, charakteryzująca się bardzo drobnym uziarnieniem, co daje idealnie gładką powierzchnię z możliwością zatapiania siatki zbrojeniowej. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. do renowacji tynków wapiennych i scalania elewacji. Wysokiej jakości tynk wapienny, wyprodukowany bez dodatku cementu. Zastosowanie jako drobnoziarnisty tynk nawierzchniowy i tynk podkładowy poprawiający przyczepność kolejnych powłok wykończeniowych.
7.	zaprawa podkładowa Baumit Stuccoco Grobzug FG88,	Zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiązujących przeznaczona do wykonywania podkładu (rdzenia) profili ciągnionych na stole lub bezpośrednio na elewacji, odporna na warunki atmosferyczne do wykonywania szablonem warstwy podkładowej.
8.	Baumit Stuccoco Mono SM 86	Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania profili prostych za pomocą szablonu metodą ciągnięcia do reprofilacji istniejących elementów.
9.	zaprawy firmy Keim	Zaprawy naprawcze do uzupełniania ubytków i naprawy kamienia naturalnego
10.	zaprawy firmy Optolith	Zaprawa murarsko-tynkarska do zabytkowych murów, wapienno-trassowa uniwersalna zaprawa o podwyższonej wytrzymałości: jako pierwsza szybciej wiążąca warstwa przy większych grubościach tynku, przeznaczona do szpałdowania podłoża, do układania kamieni naturalnych.
11.	zaprawy firmy Remmers	Zaprawy renowacyjne
12.	Środek do konserwacji kamienia – Fassadenreiniger-Paste	Pasta do usuwania zanieczyszczeń z elewacji, ogrodzeń i murów do usuwania silnych zanieczyszczeń (sadzy, pyłów, brudu przemysłowego itp.). Środek charakteryzujący się dużą siłą czyszczenia między innymi dzięki konsystencji, która nie spływa z pionowych powierzchni. Środek oczyszczający mineralne materiały budowlane, w szczególności piaskowce i cegły.

13.	farba firmy Keim – Historic Lasur	<p>Farba specjalistyczna na bazie żolowo-krzemianowej do scalania kolorystycznego powierzchni mineralnych, np. kamienia naturalnego, piaskowca czy cegły. Farba cienkowarstwowa zapewniająca dopasowanie koloru do oryginalnej powierzchni oraz zachowanie matowego wyglądu podłoża. Przeznaczona do wnętrza, jak i na zewnątrz. Charakterystyka: wysoka paroprzepuszczalność, odporna na działanie promieni UV, niewielka skłonność do zanieczyszczeń, mikroporowata, odporna na działanie warunków atmosferycznych, niski skurcz, odporna na działanie kwasów</p> <p>Koncentrat farby laserunkowej, na bazie żolowo-krzemianowej tworząca transparentne warstwy na dowolnych powierzchniach mineralnych, np. piaskowcu, klinkierze, cegle.</p>
-----	-----------------------------------	--